

# NOVINKY V SORTIMENTE

v predaji od 1. 11. 2020



## ZAKLADACIA MALTA PORFIX

Zakladacia malta PORFIX je špeciálne vyvinutá malta určená pre založenie obvodového muriva, nosných a nenosných priečok z pórobetónu. Pórobetónové tvárnice je potrebné po osadení dôkladne zarovnať do požadovanej polohy a stabilizovať poklepom napr. pomocou gumovej paličky. Polohu tvárnice je možné upravovať do cca 7 minút po uložení do malty.

### > Aké sú jej prednosti?

Zaručená pevnosť v tlaku 10 MPa. Predĺžená doba spracovateľnosti do 120 min.

### > Na čo sa hodí?

Na založenie prvej rady tvárník obvodového muriva, nosných a nenosných priečok. Nanáša sa ručne murovacou lyžicou rovnomerne na podklad.


### > Čo ešte potrebujete vedieť?

Zakladacia malta je k dispozícii v 20 kg vreciach. Je zložená zo zmesi cementu, piesku a prísad, ktoré zlepšujú jej spracovateľské a úžitkové vlastnosti. Používa sa v exteriéri aj v interiéri.

Orientačná spotreba *	Počet vriec na palete	Hmotnosť	
kg / bm	ks	kg / vreca	kg / paleta
*10,2	36	20	720

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kg.

\*Orientačná spotreba zakladacej malty PORFIX je 10,2 kg pri výške vrstvy 2 cm a šírke muriva 30 cm.



## MURIVOVÁ NEREZOVÁ SPOJKA PORFIX

Murivová nerezová spojka PORFIX je určená k prikotveniu nenosných priečok k nosnej konštrukcii alebo k obvodovému murivu bez potreby zapustenia muriva. Zabezpečuje pevné kotvenie, pružnosť spoja a odolnosť na dynamickú záťaž.

### > Aké sú jej prednosti?

Murivová spojka je vyrobená z nerezovej ocele a prešla ťahovými a pevnostnými skúškami. Sú garantované jej chemické, fyzikálne a antikoročné vlastnosti, vďaka ktorým spĺňa certifikáciu stavebného prvku. Práve vďaka chemickému zloženiu materiálu dosahuje výrobok vlastnosti, ktoré sú požadované pre využitie v mokrom stavebnom procese na kotvenie priečok.

### > Na čo sa hodí?

Murivovú spojku je možné použiť na prikotvenie priečky k murivu dvoma spôsobmi - hneď pri výstavbe uložením do tenkovrstvovej malty do vodorovnej bočnej škáry tvárnice alebo dodatočne ohnutím spojky do tvaru L a prichytením spojky klincami s nehrdzavejúcou úpravou. V prípade napojenia zvislého spoja pri železobetónovej konštrukcii sa nahrádzajú klince iným vhodným kotviacim materiálom.

### > Čo ešte potrebujete vedieť?

Murivová spojka je vyrobená z nerezovej ocele hrúbky 0,7 mm (rozmery: dĺžka 300mm, šírka 30 mm). Vďaka tomu, že je plocha spojky perforovaná, môže sa aplikovať (vtlačiť) priamo do lepidla. Po vytvrdnutí lepidla je tak úplne zafixovaná a plní svoju kotviacu funkciu.

Počet ks v balení	Rozmer
ks	d x š x h [mm]
25	300 x 30 x 0,7

POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kus. Predaj je možný iba po ucelených baleniach (25 kusov).

Kotvenie do nosného muriva je jednoduché, pri zvyčajnej výške 10 až 12 radov je to 4 až 5 spojok, odporúčame uvažovať 5 ks spojok na jeden zvislý spoj.



www.porfix.sk | Bezplatná infolinka: 0800 10 13 13



@porfixczsk