



Izjava o svojstvima br.: 4/17ZK



Proizvod	Zidni blok od porobetona (I klasa): Zidni blok glatki - HL, rebrasti s držačem - PDK: DxVxŠ: 500 x 250 x 500, 375, 300 mm
Tipska oznaka	Blok PORFIX PREMIUM P2-400
Namjeravana upotreba	Određena je za zidanje vertikalnih konstrukcija u zidovima, stupovima i pregradama
Proizvođač	PORFIX - pórobetón, a. s. (d.d.), 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianské Kostolány
Ovlašteni predstavnik	Ing. Peter Hennel, generalni direktor PORFIX - pórobetón, a. s. (d.d.)
Sustav ocjenjivanja i provjera stalnosti svojstava	2+
Prijavljeno tijelo/obaveze prijavljenog tijela	Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. (Zavod za graditeljstvo - tehniku i ispitivanje - neprofitna organizacija), Prijavljeno tijelo 1301, Studená 3, 821 04 Bratislava/početna inspekcija tvornice i sustava kontrole proizvodnje, kontinuiran nadzor
Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje	1301 – CPR - 0087

Osnovne karakteristike	Svojstva	Usklađene tehničke specifikacije
Dimenzije: Duljina Visina Širina	±2,5 mm ±2,0 mm ±2,0 mm	EN 771-4+A1:2015
Oblik i izgled	Tehnička dokumentacija	EN 771-4+A1:2015
Tlačna čvrstoća	2,0 N/mm ²	EN 771-4+A1:2015
Širenje vlage	NPD	EN 771-4+A1:2015
Smična čvrstoća	0,3 N/mm ²	EN 771-4+A1:2015
Ponašanje pri požaru	klasa A1	EN 771-4+A1:2015
Upijanje vode	NPD	EN 771-4+A1:2015
Paropropusnost μ	5/10	EN 771-4+A1:2015
Obujamska masa blokova u suhom stanju	400 kg/m ³	EN 771-4+A1:2015
Toplinska provodljivost λ _{10,dry,mat}	0,083 W/(m.K)	EN 771-4+A1:2015
Otpornost na smrzavanje	NPD	EN 771-4+A1:2015
Masena aktivnost ²²⁶ Ra Indeks masene aktivnosti	max. 120 Bq/kg < 0,5	Odredba br. 528/2007 Zbirke zakona

Svojstva proizvoda su sukladna s svojstvima navedenim u tabeli. Ova izjava o svojstvima se izdaje s isključivom odgovornošću proizvođača.

Ovlašten je postupati u ime proizvođača PORFIX – pórobetón, a.s. (d.d.), Zemianske Kostolány

Ing. Peter Hennel

generalni direktor PORFIX - pórobetón, a. s. (d.d.)

U Zemianskim Kostolanima dana 1.6.2017.