

Proizvod	Zidni blok od porobetona (I klasa): Zidni blok glatki - HL, rebrasti s držačem - PDK: DxVxŠ: 500 x 250 x 375, 300, 250 mm
Tipaska oznaka	Blok PORFIX P4-600
Namjeravana upotreba	Određena je za zidanje vertikalnih konstrukcija u zidovima, stupovima i pregradama
Proizvođač	PORFIX - pórobetón, a. s. (d.d.), 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianské Kostoľany
Ovlašteni predstavnik	Ing. Peter Hennel, generalni direktor PORFIX - pórobetón, a. s. (d.d.)
Sustav ocjenjivanja i provjera stalnosti svojstava	2+
Prijavljeno tijelo/obaveze prijavljenog tijela	Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. (Zavod za graditeljstvo - tehniku i ispitivanje - neprofitna organizacija), Prijavljeno tijelo 1301, Studená 3, 821
Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje	1301 - CPD - 0087

Osnovne karakteristike	Svojstva	Usklađene tehničke specifikacije
Dimenzije: Duljina Visina Širina	±2,5 mm ±2,0 mm ±2,0 mm	EN 772-16:2011
Oblik i izgled	Tehnička dokumentacija	EN 771-4:2011
Tlačna čvrstoća	4,0 N/mm ²	EN 679:2005
Širenje vlage	NPD	EN 771-4:2011
Smična čvrstoća	0,3 N/mm ²	EN 998-2:2010
Ponašanje pri požaru	klasa A1	EN 771-4:2011
Upijanje vode	NPD	EN 771-4:2011
Paropropusnost μ	5/10	EN 1745:2012
Obujamska masa blokova u suhom stanju	600 kg/m ³	EN 678:1993
Toplinska provodljivost λ_{10,dry,mat}	0,15 W/(m.K)	EN 1745:2012
Otpornost na smrzavanje	NPD	EN 771-4:2011
Masena aktivnost ²²⁶Ra Indeks masene aktivnosti	max. 120 Bq/kg < 0,5	Odredba br. 528/2007 Zbirke zakona

Svojstva proizvoda su sukladna s svojstvima navedenim u tabeli. Ova izjava o svojstvima se izdaje s isključivom odgovornošću proizvođača.

Ovlašten je postupati u ime proizvođača PORFIX – pórobetón, a.s. (d.d.), Zemianske Kostoľany



.....

Ing. Peter Hennel

generalni direktor PORFIX - pórobetón, a. s. (d.d.)

U Zemianskim Kostolanima dana 1.6.2017.