


<b>Proizvod</b>	<b>Nadvoj od porobetona PORFIX</b> DxVxŠ: 1000, 1500, 2000, 2500 mm x 250 mm x 150, 125, 100 mm; 1000 mm x 250 mm x 75 mm
<b>Tipaska oznaka</b>	Nadvoj od porobetona PORFIX
<b>Namjeravana upotreba</b>	Određena je za prijenos opterećenja iznad otvora u zidovima, odnosno u nadvojima
<b>Proizvođač</b>	PORFIX - pórobetón, a. s. (d.d.), 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianské Kostoľany
<b>Ovlašteni predstavnik</b>	Ing. Peter Hennel, generalni direktor PORFIX - pórobetón, a. s. (d.d.)
<b>Sustav ocjenjivanja i provjera stalnosti svojstava</b>	<b>3</b>
<b>Prijavljeno tijelo/obaveze prijavljenog tijela</b>	Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. (Zavod za graditeljstvo - tehniku i ispitivanje - neprofitna organizacija), Prijavljeno tijelo 1301, Studená 3, 821 04 Bratislava/početna inspekcija tvornice i sustava kontrole proizvodnje, kontinuiran nadzor
<b>Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje</b>	<b>1301 – CPD - 0087</b>

Osnovne karakteristike	Svojstva	Usklađene tehničke specifikacije
<b>Tip nadvoja</b>	jednostavni nadvoj od porobetona	EN 845-2:2013
<b>Izgled</b>	jednostavni nadvoj pravokutnog presjeka	EN 845-2:2013
<b>Minimalna duljina nalijeganja</b>	100 mm (duljina 750 - 1200 mm); 150 mm (duljina 1500 - 2500 mm)	EN 845-2:2013
<b>Dimenzije:</b> <b>Duljina</b> <b>Visina</b> <b>Širina</b>	±15 mm ±3,0 mm ±3,0 mm	EN 845-2:2013
<b>Nosivost</b>	Tehnička dokumentacija	EN 845-2:2013
<b>Savijanje uslijed naprezanja</b>	Tehnička dokumentacija	EN 845-2:2013
<b>Toplinski otpor</b>	NPD	EN 845-2:2013
<b>Vodoupojnost</b>	NPD	EN 845-2:2013
<b>Paropropusnost</b>	5/10	EN 845-2:2013
<b>Otpornost na požar</b>	klasa A1	EN 845-2:2013
<b>Obujamska masa blokova u suhom stanju</b>	500 kg/m <sup>3</sup>	EN 845-2:2013
<b>Otpornost na smrzavanje</b>	NPD	EN 845-2:2013
<b>Masena aktivnost <sup>226</sup>Ra</b> <b>Indeks masene aktivnosti</b>	max. 120 Bq/kg < 0,5	Odredba br. 528/2007 Zbirke zakona

Svojstva proizvoda su sukladna s svojstvima navedenim u tabeli.

Ova izjava o svojstvima se izdaje s isključivom odgovornošću proizvođača.

Ovlašten je postupati u ime proizvođača PORFIX – pórobetón, a.s. (d.d.), Zemianske Kostoľany

.....  
  
**Ing. Peter Hennel**

generalni direktor PORFIX - pórobetón, a. s. (d.d.)

U Zemianskim Kostolanima dana 1.6.2017