Vyhlásenie o vlastnostiach č.: OS8/2025/300HL

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	**Murovacie tvárnice z pórobetónu (trieda I.): Stĺpová tvárnica PORFIX P4-600**
Zamýšľané použitie	Ako stratené debnenie pre monolitické alebo železobetónové stĺpy v murive
Výrobca	PORFIX CZ a.s., Kladská 464, 541 03, Trutnov, závod Ostrava Třebovická 5543/36, 722 00, Česká republika
Splnomocnený zástupca	
Systém POSV	**2+**
Harmonizovaná norma **Oznámený subjekt**	**EN 771-4:2011+A1:2015** **NB 1020**

Základné charakteristiky	**Vlastnosti**
Rozmery: **Dĺžka** **Výška** **Šírka**	 **500** ±2,5 mm **250** ±2,0 mm **300** ±2,0 mm
Tolerancia rozmerov	TLMA
Tvar a usporiadanie	s otvorom, hladká
Pevnosť v tlaku	4,0 N/mm²
Rozmerová stabilita (zmršťovanie)	NPD
Súdržnosť v šmyku	0,3 N/mm² (tabuľková hodnota podľa EN 998-2)
Reakcia na oheň	Eurotřída A1
Nasiakavosť	NPD
Priepustnosť vodných pár μ	5/10 (tabuľková hodnota podľa EN 1745)
Objemová hmotnosť tvárnic v suchom stave	600 ± 50 kg/m³
Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{10,dry}$	NPD
Trvanlivosť (mrazuvzdornosť)	NPD
Nebezpečné látky	žiadne, vyhovuje vyhláške č. 422/2016 Zb. o radiačnej ochrane a zabezpečenia rádionuklidového zdroja.

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami.
Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydává v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísané za a v mene výrobcu :

. . . . . .
Ing. Michal Žilka
Člen predstavenstva

. . . . . .
Ing. Štěpán Procházka
Člen predstavenstva

V Ostravě dňa 15.1.2026

Vyhlásenie o vlastnostiach č.: OS8/2025/250HL

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	**Murovacie tvárnice z pórobetónu (trieda I.): Stĺpová tvárnica PORFIX P4-600**
Zamýšľané použitie	Ako stratené debnenie pre monolitické alebo železobetónové stĺpy v murive
Výrobca	PORFIX CZ a.s., Kladská 464, 541 03, Trutnov, závod Ostrava Třebovická 5543/36, 722 00, Česká republika
Splnomocnený zástupca	
Systém POSV	**2+**
Harmonizovaná norma **Oznámený subjekt**	**EN 771-4:2011+A1:2015** **NB 1020**

Základné charakteristiky	**Vlastnosti**
Rozmery: **Dĺžka** **Výška** **Šírka**	 **500** ±2,5 mm **250** ±2,0 mm **250** ±2,0 mm
Tolerancia rozmerov	TLMA
Tvar a usporiadanie	s otvorom, hladká
Pevnosť v tlaku	4,0 N/mm²
Rozmerová stabilita (zmršťovanie)	NPD
Súdržnosť v šmyku	0,3 N/mm² (tabuľková hodnota podľa EN 998-2)
Reakcia na oheň	Eurotřída A1
Nasiakavosť	NPD
Priepustnosť vodných pár μ	5/10 (tabuľková hodnota podľa EN 1745)
Objemová hmotnosť tvárnic v suchom stave	600 ± 50 kg/m³
Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{10,dry}$	NPD
Trvanlivosť (mrazuvzdornosť)	NPD
Nebezpečné látky	žiadne, vyhovuje vyhláške č. 422/2016 Zb. o radiačnej ochrane a zabezpečenia rádionuklidového zdroja.

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami.
Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydává v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísané za a v mene výrobcu :

.....	.....
Ing. Michal Žilka	**Ing. Štěpán Procházka**
Člen predstavenstva	Člen predstavenstva

V Ostravě dňa 15.1.2026