Vyhlásenie o parametroch č.: 1/2023/100PD

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	**PORFIX AKU 20/1,8**
Zamýšľané použitie	V murovaných stenách, pilieroch a priečkach v chránenom murive
Výrobca	PORFIX CZ a.s., Kladská 464, 541 03, Trutnov, závod Ostrava Třebovická 5543/36, 722 00, Česká republika
Zplnomocněný zástupce	
Systém AVPC	**2+**
Harmonizovaná norma **Notifikovaný orgán**	**ČSN EN 771-2+A1:2015** **NB 1020**

Základné charakteristiky	**Vlastnosti**
Rozmery: **Dĺžka** **Šírka** **Výška**	 248 ±2 mm 100 ±2mm 249 ±1mm
Tolerancia rozmerov	T2
Tvar a usporiadanie podľa EC 6	1
Trieda pevnosti v tlaku	20 N/mm²
Normalizovaná pevnost v tlaku	≥23,5N/mm²
Smer zaťažovania	Kolmo k ložným plochám
Trieda objemovej hmotnosti murovacieho prvku	1,8 (1610-1800kg/m³)
Typ skúšobného telesa	Celý prvek
Prídržnosť v šmyku	0,3 N/mm² (tabuľková hodnota podľa EN 998-2)
Reakcia na oheň	Eurotrieda A1
Nasiakavosť	NPD
Priepustnosť vodných pár μ	5/25 (tabuľková hodnota podľa EN 1745)
Trvanlivosť (mrazuvzdornosť)	NPD
Nebezpečné látky	žiadne, vyhovuje vyhláške č. 422/2016 Zb. o radiačnej ochrane a zabezpečení rádionuklidového zdroja.

Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami.
Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané za výrobcu a v jeho mene:

.....
Ing. Michal Žilka
Člen predstavenstva

.....
Ing. Štěpán Procházka
Člen predstavenstva

V Ostravě dne 27.3.2026

Vyhlásenie o parametroch č.: 1/2023/100PD-L

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	**PORFIX AKU 20/1,8**
Zamýšľané použitie	V murovaných stenách, pilieroch a priečkach v chránenom murive
Výrobca	PORFIX CZ a.s., Kladská 464, 541 03, Trutnov, závod Ostrava Třebovická 5543/36, 722 00, Česká republika
Zplnomocněný zástupce	
Systém AVPC	**2+**
Harmonizovaná norma **Notifikovaný orgán**	**ČSN EN 771-2+A1:2015** **NB 1020**

Základné charakteristiky	**Vlastnosti**
Rozmery: **Dĺžka** **Šírka** **Výška**	 248 ±2 mm 100 ±2mm 249 ±1mm
Tolerancia rozmerov	T2
Tvar a usporiadanie podľa EC 6	1
Trieda pevnosti v tlaku	20 N/mm²
Normalizovaná pevnost v tlaku	≥23,5N/mm²
Smer zaťažovania	Kolmo k ložným plochám
Trieda objemovej hmotnosti murovacieho prvku	1,8 (1610-1800kg/m³)
Typ skúšobného telesa	Celý prvek
Prídržnosť v šmyku	0,3 N/mm² (tabuľková hodnota podľa EN 998-2)
Reakcia na oheň	Eurotrieda A1
Nasiakavosť	NPD
Priepustnosť vodných pár μ	5/25 (tabuľková hodnota podľa EN 1745)
Trvanlivosť (mrazuvzdornosť)	NPD
Nebezpečné látky	žiadne, vyhovuje vyhláške č. 422/2016 Zb. o radiačnej ochrane a zabezpečení rádionuklidového zdroja.

Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami.
Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané za výrobcu a v jeho mene:

. . . . . .
Ing. Michal Žilka
Člen predstavenstva

. . . . . .
Ing. Štěpán Procházka
Člen predstavenstva

V Ostravě dne 27.3.2026

PORFIX

Vyhlásenie o parametroch č.: 1/2023/125PD

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	**PORFIX AKU 20/1,8**
Zamýšľané použitie	V murovaných stenách, pilieroch a priečkach v chránenom murive
Výrobca	PORFIX CZ a.s., Kladská 464, 541 03, Trutnov, závod Ostrava Třebovická 5543/36, 722 00, Česká republika
Zplnomocněný zástupce	
Systém AVPC	**2+**
Harmonizovaná norma **Notifikovaný orgán**	**ČSN EN 771-2+A1:2015** **NB 1020**

Základné charakteristiky	**Vlastnosti**
Rozmery: **Dĺžka** **Šírka** **Výška**	 248 ±2 mm 125 ±2mm 249 ±1mm
Tolerancia rozmerov	T2
Tvar a usporiadanie podľa EC 6	1
Trieda pevnosti v tlaku	20 N/mm²
Normalizovaná pevnost v tlaku	≥23,5mm²
Smer zaťažovania	Kolmo k ložným plochám
Trieda objemovej hmotnosti murovacieho prvku	1,8 (1610-1800kg/m³)
Typ skúšobného telesa	Celý prvek
Prídržnosť v šmyku	0,3 N/mm² (tabuľková hodnota podľa EN 998-2)
Reakcia na oheň	Eurotrieda A1
Nasiakavosť	NPD
Priepustnosť vodných pár μ	5/25 (tabuľková hodnota podľa EN 1745)
Trvanlivosť (mrazuvzdornosť)	NPD
Nebezpečné látky	žiadne, vyhovuje vyhláške č. 422/2016 Zb. o radiačnej ochrane a zabezpečení rádionuklidového zdroja.

Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami.
Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané za výrobcu a v jeho mene:

.....
Ing. Michal Žilka
Člen predstavenstva

.....
Ing. Štěpán Procházka
Člen predstavenstva

V Ostravě dne 26.2.2024

Vyhlásenie o parametroch č.: 1/2023/125PD-L

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	**PORFIX AKU 20/1,8**
Zamýšľané použitie	V murovaných stenách, pilieroch a priečkach v chránenom murive
Výrobca	PORFIX CZ a.s., Kladská 464, 541 03, Trutnov, závod Ostrava Třebovická 5543/36, 722 00, Česká republika
Zplnomocněný zástupce	
Systém AVPC	**2+**
Harmonizovaná norma **Notifikovaný orgán**	**ČSN EN 771-2+A1:2015** **NB 1020**

Základné charakteristiky	**Vlastnosti**
Rozmery: **Dĺžka** **Šírka** **Výška**	 248 ±2 mm 125 ±2mm 249 ±1mm
Tolerancia rozmerov	T2
Tvar a usporiadanie podľa EC 6	1
Trieda pevnosti v tlaku	20 N/mm²
Normalizovaná pevnost v tlaku	≥23,5mm²
Smer zaťažovania	Kolmo k ložným plochám
Trieda objemovej hmotnosti murovacieho prvku	1,8 (1610-1800kg/m³)
Typ skúšobného telesa	Celý prvek
Prídržnosť v šmyku	0,3 N/mm² (tabuľková hodnota podľa EN 998-2)
Reakcia na oheň	Eurotrieda A1
Nasiakavosť	NPD
Priepustnosť vodných pár μ	5/25 (tabuľková hodnota podľa EN 1745)
Trvanlivosť (mrazuvzdornosť)	NPD
Nebezpečné látky	žiadne, vyhovuje vyhláške č. 422/2016 Zb. o radiačnej ochrane a zabezpečení rádionuklidového zdroja.

Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami.
Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané za výrobcu a v jeho mene:

.....	.....
Ing. Michal Žilka	**Ing. Štěpán Procházka**
Člen predstavenstva	Člen predstavenstva

V Ostravě dne 26.2.2024

PORFIX

Vyhlásenie o parametroch č.: 1/2023/150PD

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	**PORFIX AKU 20/1,8**
Zamýšľané použitie	V murovaných stenách, pilieroch a priečkach v chránenom murive
Výrobca	PORFIX CZ a.s., Kladská 464, 541 03, Trutnov, závod Ostrava Třebovická 5543/36, 722 00, Česká republika
Zplnomocněný zástupce	
Systém AVPC	**2+**
Harmonizovaná norma **Notifikovaný orgán**	**ČSN EN 771-2+A1:2015** **NB 1020**

Základné charakteristiky	**Vlastnosti**
Rozmery: **Dĺžka** **Šírka** **Výška**	 248 ±2 mm 150 ±2mm 249 ±1mm
Tolerancia rozmerov	T2
Tvar a usporiadanie podľa EC 6	1
Trieda pevnosti v tlaku	20 N/mm²
Normalizovaná pevnost v tlaku	≥23,5mm²
Smer zaťažovania	Kolmo k ložným plochám
Trieda objemovej hmotnosti murovacieho prvku	1,8 (1610-1800kg/m³)
Typ skúšobného telesa	Celý prvek
Prídržnosť v šmyku	0,3 N/mm² (tabuľková hodnota podľa EN 998-2)
Reakcia na oheň	Eurotrieda A1
Nasiakavosť	NPD
Priepustnosť vodných pár μ	5/25 (tabuľková hodnota podľa EN 1745)
Trvanlivosť (mrazuvzdornosť)	NPD
Nebezpečné látky	žiadne, vyhovuje vyhláške č. 422/2016 Zb. o radiačnej ochrane a zabezpečení rádionuklidového zdroja.

Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami.
Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané za výrobcu a v jeho mene:

. . . . . .
Ing. Michal Žilka
Člen predstavenstva

. . . . . .
Ing. Štěpán Procházka
Člen predstavenstva

V Ostravě dne 26.2.2024

Vyhlásenie o parametroch č.: 1/2023/150PD-L

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	**PORFIX AKU 20/1,8**
Zamýšľané použitie	V murovaných stenách, pilieroch a priečkach v chránenom murive
Výrobca	PORFIX CZ a.s., Kladská 464, 541 03, Trutnov, závod Ostrava Třebovická 5543/36, 722 00, Česká republika
Zplnomocněný zástupce	
Systém AVPC	**2+**
Harmonizovaná norma **Notifikovaný orgán**	**ČSN EN 771-2+A1:2015** **NB 1020**

Základné charakteristiky	**Vlastnosti**
Rozmery: **Dĺžka** **Šírka** **Výška**	 248 ±2 mm 150 ±2mm 249 ±1mm
Tolerancia rozmerov	T2
Tvar a usporiadanie podľa EC 6	1
Trieda pevnosti v tlaku	20 N/mm²
Normalizovaná pevnost v tlaku	≥23,5mm²
Smer zaťažovania	Kolmo k ložným plochám
Trieda objemovej hmotnosti murovacieho prvku	1,8 (1610-1800kg/m³)
Typ skúšobného telesa	Celý prvek
Prídržnosť v šmyku	0,3 N/mm² (tabuľková hodnota podľa EN 998-2)
Reakcia na oheň	Eurotrieda A1
Nasiakavosť	NPD
Priepustnosť vodných pár μ	5/25 (tabuľková hodnota podľa EN 1745)
Trvanlivosť (mrazuvzdornosť)	NPD
Nebezpečné látky	žiadne, vyhovuje vyhláške č. 422/2016 Zb. o radiačnej ochrane a zabezpečení rádionuklidového zdroja.

Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami.
Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané za výrobcu a v jeho mene:

. . . . . .
Ing. Michal Žilka
Člen predstavenstva

. . . . . .
Ing. Štěpán Procházka
Člen predstavenstva

V Ostravě dne 26.2.2024

Vyhlásenie o parametroch č.: 1/2023/175PD

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	**PORFIX AKU 20/1,8**
Zamýšľané použitie	V murovaných stenách, pilieroch a priečkach v chránenom murive
Výrobca	PORFIX CZ a.s., Kladská 464, 541 03, Trutnov, závod Ostrava Třebovická 5543/36, 722 00, Česká republika
Zplnomocněný zástupce	
Systém AVPC	**2+**
Harmonizovaná norma **Notifikovaný orgán**	**ČSN EN 771-2+A1:2015** **NB 1020**

Základné charakteristiky	**Vlastnosti**
Rozmery: **Dĺžka** **Šírka** **Výška**	 248 ±2 mm 175 ±2mm 249 ±1mm
Tolerancia rozmerov	T2
Tvar a usporiadanie podľa EC 6	1
Trieda pevnosti v tlaku	20 N/mm²
Normalizovaná pevnost v tlaku	≥23,5mm²
Smer zaťažovania	Kolmo k ložným plochám
Trieda objemovej hmotnosti murovacieho prvku	1,8 (1610-1800kg/m³)
Typ skúšobného telesa	Celý prvek
Prídržnosť v šmyku	0,3 N/mm² (tabuľková hodnota podľa EN 998-2)
Reakcia na oheň	Eurotrieda A1
Nasiakavosť	NPD
Priepustnosť vodných pár μ	5/25 (tabuľková hodnota podľa EN 1745)
Trvanlivosť (mrazuvzdornosť)	NPD
Nebezpečné látky	žiadne, vyhovuje vyhláške č. 422/2016 Zb. o radiačnej ochrane a zabezpečení rádionuklidového zdroja.

Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami.
Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané za výrobcu a v jeho mene:

.....
Ing. Michal Žilka
Člen predstavenstva

.....
Ing. Štěpán Procházka
Člen predstavenstva

V Ostravě dne 26.2.2024

Vyhlásenie o parametroch č.: 1/2023/175PD-L

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	**PORFIX AKU 20/1,8**
Zamýšľané použitie	V murovaných stenách, pilieroch a priečkach v chránenom murive
Výrobca	PORFIX CZ a.s., Kladská 464, 541 03, Trutnov, závod Ostrava Třebovická 5543/36, 722 00, Česká republika
Zplnomocněný zástupce	
Systém AVPC	**2+**
Harmonizovaná norma **Notifikovaný orgán**	**ČSN EN 771-2+A1:2015** **NB 1020**

Základné charakteristiky	**Vlastnosti**
Rozmery: **Dĺžka** **Šírka** **Výška**	 248 ±2 mm 175 ±2mm 249 ±1mm
Tolerancia rozmerov	T2
Tvar a usporiadanie podľa EC 6	1
Trieda pevnosti v tlaku	20 N/mm²
Normalizovaná pevnost v tlaku	≥23,5mm²
Smer zaťažovania	Kolmo k ložným plochám
Trieda objemovej hmotnosti murovacieho prvku	1,8 (1610-1800kg/m³)
Typ skúšobného telesa	Celý prvek
Prídržnosť v šmyku	0,3 N/mm² (tabuľková hodnota podľa EN 998-2)
Reakcia na oheň	Eurotrieda A1
Nasiakavosť	NPD
Priepustnosť vodných pár μ	5/25 (tabuľková hodnota podľa EN 1745)
Trvanlivosť (mrazuvzdornosť)	NPD
Nebezpečné látky	žiadne, vyhovuje vyhláške č. 422/2016 Zb. o radiačnej ochrane a zabezpečení rádionuklidového zdroja.

Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami.
Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané za výrobcu a v jeho mene:

. . . . . .
Ing. Michal Žilka
Člen predstavenstva

. . . . . .
Ing. Štěpán Procházka
Člen predstavenstva

V Ostravě dne 26.2.2024

Vyhlásenie o parametroch č.: 1/2023/200PDK

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	**PORFIX AKU 20/1,8**
Zamýšľané použitie	V murovaných stenách, pilieroch a priečkach v chránenom murive
Výrobca	PORFIX CZ a.s., Kladská 464, 541 03, Trutnov, závod Ostrava Třebovická 5543/36, 722 00, Česká republika
Zplnomocněný zástupce	
Systém AVPC	**2+**
Harmonizovaná norma **Notifikovaný orgán**	**ČSN EN 771-2+A1:2015** **NB 1020**

Základné charakteristiky	**Vlastnosti**
Rozmery: **Dĺžka** **Šírka** **Výška**	 248 ±2 mm 199 ±2mm 249 ±1mm
Tolerancia rozmerov	T2
Tvar a usporiadanie podľa EC 6	1
Trieda pevnosti v tlaku	20 N/mm²
Normalizovaná pevnost v tlaku	≥23,5mm²
Smer zaťažovania	Kolmo k ložným plochám
Trieda objemovej hmotnosti murovacieho prvku	1,8 (1610-1800kg/m³)
Typ skúšobného telesa	Celý prvek
Prídržnosť v šmyku	0,3 N/mm² (tabuľková hodnota podľa EN 998-2)
Reakcia na oheň	Eurotrieda A1
Nasiakavosť	NPD
Priepustnosť vodných pár μ	5/25 (tabuľková hodnota podľa EN 1745)
Trvanlivosť (mrazuvzdornosť)	NPD
Nebezpečné látky	žiadne, vyhovuje vyhláške č. 422/2016 Zb. o radiačnej ochrane a zabezpečení rádionuklidového zdroja.

Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami.
Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané za výrobcu a v jeho mene:

.....
Ing. Michal Žilka
Člen predstavenstva

.....
Ing. Štěpán Procházka
Člen predstavenstva

V Ostravě dne 26.2.2024

Vyhlásenie o parametroch č.: 1/2023/200PDK-L

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	**PORFIX AKU 20/1,8**
Zamýšľané použitie	V murovaných stenách, pilieroch a priečkach v chránenom murive
Výrobca	PORFIX CZ a.s., Kladská 464, 541 03, Trutnov, závod Ostrava Třebovická 5543/36, 722 00, Česká republika
Zplnomocněný zástupce	
Systém AVPC	**2+**
Harmonizovaná norma **Notifikovaný orgán**	**ČSN EN 771-2+A1:2015** **NB 1020**

Základné charakteristiky	**Vlastnosti**
Rozmery: **Dĺžka** **Šírka** **Výška**	 248 ±2 mm 199 ±2mm 249 ±1mm
Tolerancia rozmerov	T2
Tvar a usporiadanie podľa EC 6	1
Trieda pevnosti v tlaku	20 N/mm²
Normalizovaná pevnost v tlaku	≥23,5mm²
Smer zaťažovania	Kolmo k ložným plochám
Trieda objemovej hmotnosti murovacieho prvku	1,8 (1610-1800kg/m³)
Typ skúšobného telesa	Celý prvek
Prídržnosť v šmyku	0,3 N/mm² (tabuľková hodnota podľa EN 998-2)
Reakcia na oheň	Eurotrieda A1
Nasiakavosť	NPD
Priepustnosť vodných pár μ	5/25 (tabuľková hodnota podľa EN 1745)
Trvanlivosť (mrazuvzdornosť)	NPD
Nebezpečné látky	žiadne, vyhovuje vyhláške č. 422/2016 Zb. o radiačnej ochrane a zabezpečení rádionuklidového zdroja.

Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami.
Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané za výrobcu a v jeho mene:

. . . . . .
Ing. Michal Žilka
Člen predstavenstva

. . . . . .
Ing. Štěpán Procházka
Člen predstavenstva

V Ostravě dne 26.2.2024

Vyhlásenie o parametroch č.: 1/2023/250PDK

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	**PORFIX AKU 20/1,8**
Zamýšľané použitie	V murovaných stenách, pilieroch a priečkach v chránenom murive
Výrobca	PORFIX CZ a.s., Kladská 464, 541 03, Trutnov, závod Ostrava Třebovická 5543/36, 722 00, Česká republika
Zplnomocněný zástupce	
Systém AVPC	**2+**
Harmonizovaná norma **Notifikovaný orgán**	**ČSN EN 771-2+A1:2015** **NB 1020**

Základné charakteristiky	**Vlastnosti**
Rozmery: **Dĺžka** **Šírka** **Výška**	 248 ±2 mm 248 ±2mm 249 ±1mm
Tolerancia rozmerov	T2
Tvar a usporiadanie podľa EC 6	1
Trieda pevnosti v tlaku	20 N/mm²
Normalizovaná pevnost v tlaku	≥23,5mm²
Smer zaťažovania	Kolmo k ložným plochám
Trieda objemovej hmotnosti murovacieho prvku	1,8 (1610-1800kg/m³)
Typ skúšobného telesa	Celý prvek
Prídržnosť v šmyku	0,3 N/mm² (tabuľková hodnota podľa EN 998-2)
Reakcia na oheň	Eurotrieda A1
Nasiakavosť	NPD
Priepustnosť vodných pár μ	5/25 (tabuľková hodnota podľa EN 1745)
Trvanlivosť (mrazuvzdornosť)	NPD
Nebezpečné látky	žiadne, vyhovuje vyhláške č. 422/2016 Zb. o radiačnej ochrane a zabezpečení rádionuklidového zdroja.

Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami.
Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané za výrobcu a v jeho mene:

. . . . . .
Ing. Michal Žilka
Člen predstavenstva

. . . . . .
Ing. Štěpán Procházka
Člen predstavenstva

V Ostravě dne 26.2.2024

Vyhlásenie o parametroch č.: 1/2023/250PDK-L

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	**PORFIX AKU 20/1,8**
Zamýšľané použitie	V murovaných stenách, pilieroch a priečkach v chránenom murive
Výrobca	PORFIX CZ a.s., Kladská 464, 541 03, Trutnov, závod Ostrava Třebovická 5543/36, 722 00, Česká republika
Zplnomocněný zástupce	
Systém AVPC	**2+**
Harmonizovaná norma **Notifikovaný orgán**	**ČSN EN 771-2+A1:2015** **NB 1020**

Základné charakteristiky	**Vlastnosti**
Rozmery: **Dĺžka** **Šírka** **Výška**	 248 ±2 mm 248 ±2mm 249 ±1mm
Tolerancia rozmerov	T2
Tvar a usporiadanie podľa EC 6	1
Trieda pevnosti v tlaku	20 N/mm²
Normalizovaná pevnost v tlaku	≥23,5mm²
Smer zaťažovania	Kolmo k ložným plochám
Trieda objemovej hmotnosti murovacieho prvku	1,8 (1610-1800kg/m³)
Typ skúšobného telesa	Celý prvek
Prídržnosť v šmyku	0,3 N/mm² (tabuľková hodnota podľa EN 998-2)
Reakcia na oheň	Eurotrieda A1
Nasiakavosť	NPD
Priepustnosť vodných pár μ	5/25 (tabuľková hodnota podľa EN 1745)
Trvanlivosť (mrazuvzdornosť)	NPD
Nebezpečné látky	žiadne, vyhovuje vyhláške č. 422/2016 Zb. o radiačnej ochrane a zabezpečení rádionuklidového zdroja.

Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami.
Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané za výrobcu a v jeho mene:

. . . . . .
Ing. Michal Žilka
Člen predstavenstva

. . . . . .
Ing. Štěpán Procházka
Člen predstavenstva

V Ostravě dne 26.2.2024

Vyhlásenie o parametroch č.: 1/2023/300PDK

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	**PORFIX AKU 20/1,8**
Zamýšľané použitie	V murovaných stenách, pilieroch a priečkach v chránenom murive
Výrobca	PORFIX CZ a.s., Kladská 464, 541 03, Trutnov, závod Ostrava Třebovická 5543/36, 722 00, Česká republika
Zplnomocněný zástupce	
Systém AVPC	**2+**
Harmonizovaná norma **Notifikovaný orgán**	**ČSN EN 771-2+A1:2015** **NB 1020**

Základné charakteristiky	**Vlastnosti**
Rozmery: **Dĺžka** **Šírka** **Výška**	 248 ±2 mm 298 ±2mm 249 ±1mm
Tolerancia rozmerov	T2
Tvar a usporiadanie podľa EC 6	1
Trieda pevnosti v tlaku	20 N/mm²
Normalizovaná pevnost v tlaku	≥23,5N/mm²
Smer zaťažovania	Kolmo k ložným plochám
Trieda objemovej hmotnosti murovacieho prvku	1,8 (1610-1800kg/m³)
Typ skúšobného telesa	Celý prvek
Prídržnosť v šmyku	0,3 N/mm² (tabuľková hodnota podľa EN 998-2)
Reakcia na oheň	Eurotrieda A1
Nasiakavosť	NPD
Priepustnosť vodných pár μ	5/25 (tabuľková hodnota podľa EN 1745)
Trvanlivosť (mrazuvzdornosť)	NPD
Nebezpečné látky	žiadne, vyhovuje vyhláške č. 422/2016 Zb. o radiačnej ochrane a zabezpečení rádionuklidového zdroja.

Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami.
Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané za výrobcu a v jeho mene:

.....
Ing. Michal Žilka
Člen predstavenstva

.....
Ing. Štěpán Procházka
Člen predstavenstva

V Ostravě dne 27.3.2026

PORFIX

Vyhlásenie o parametroch č.: 1/2023/300PDK-L

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	**PORFIX AKU 20/1,8**
Zamýšľané použitie	V murovaných stenách, pilieroch a priečkach v chránenom murive
Výrobca	PORFIX CZ a.s., Kladská 464, 541 03, Trutnov, závod Ostrava Třebovická 5543/36, 722 00, Česká republika
Zplnomocněný zástupce	
Systém AVPC	**2+**
Harmonizovaná norma **Notifikovaný orgán**	**ČSN EN 771-2+A1:2015** **NB 1020**

Základné charakteristiky	**Vlastnosti**
Rozmery: **Dĺžka** **Šírka** **Výška**	 248 ±2 mm 298 ±2mm 249 ±1mm
Tolerancia rozmerov	T2
Tvar a usporiadanie podľa EC 6	1
Trieda pevnosti v tlaku	20 N/mm²
Normalizovaná pevnost v tlaku	≥23,5N/mm²
Smer zaťažovania	Kolmo k ložným plochám
Trieda objemovej hmotnosti murovacieho prvku	1,8 (1610-1800kg/m³)
Typ skúšobného telesa	Celý prvek
Prídržnosť v šmyku	0,3 N/mm² (tabuľková hodnota podľa EN 998-2)
Reakcia na oheň	Eurotrieda A1
Nasiakavosť	NPD
Priepustnosť vodných pár μ	5/25 (tabuľková hodnota podľa EN 1745)
Trvanlivosť (mrazuvzdornosť)	NPD
Nebezpečné látky	žiadne, vyhovuje vyhláške č. 422/2016 Zb. o radiačnej ochrane a zabezpečení rádionuklidového zdroja.

Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami.
Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané za výrobcu a v jeho mene:

.....
Ing. Michal Žilka
Člen predstavenstva

.....
Ing. Štěpán Procházka
Člen predstavenstva

V Ostravě dne 27.3.2026