

Výrobok	Nosný preklad PORFIX DxVxŠ: 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700 mm x 250 mm x 125, 100 mm
Typové označenie	Nosný preklad PORFIX
Zamýšľané použitie	určený na prenesenie zaťaženia nad otvormi v nosných obvodových a vnútorných stenách
Výrobca	PORFIX – pórobetón, a. s., 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostolany
Splnomocnený zástupca	Ing. Peter Hennel, generálny riaditeľ PORFIX – pórobetón, a. s.
System posudzovania a overovania nemennosti parametrov	3
Notifikovaná osoba/úlohy notifikovanej osoby	Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Notifikovaná osoba 1301, Studená 3, 821 04 Bratislava/ skúška typu (vykonanie skúšok, posúdenie technickej dokumentácie, stanovenie tabuľkových hodnôt)

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Typ prekladu	železobetónový preklad s pórobetónovými príložkami	EN 845-2:2004
Minimálna úložná dĺžka	300 mm	
Dĺžka	±15 mm	
Výška	±3,0 mm	
Šírka	±3,0 mm	
Únosnosť	Technická dokumentácia	
Odolnosť v ohybe	Technická dokumentácia	
Odolnosť v šmyku	Technická dokumentácia	
Priehyb od zaťaženia	Technická dokumentácia	
Tepelný odpor	0,82 W/(mK)	
Nasiakavosť	Nenechať exponované	
Priepustnosť vodných pár	5/15	
Požiarna odolnosť	trieda A1	
Hmotnosť na jednotku bočnej pohľadovej plochy	251,8 kg/m ²	
Mrazuvzdornosť	Nenechať exponované	
Hmotnostná aktivita ²²⁶ Ra Index hmotnostní aktivity	max. 120 Bq/kg < 0,5	Vyhláška č. 528/2007 Z. z.

Parametre výrobku sú zhodné s parametrami uvedenými v tabuľke.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Oprávnený na jednanie za výrobcu PORFIX – pórobetón, a.s., Zemianske Kostolany

.....
Ing. Peter Hennel

generálny riaditeľ PORFIX – pórobetón, a. s.

V Zemianskych Kostolanoch dňa 1.7. 2013