

Vyhlasenie o parametroch č.: 8/17ZK

Výrobok	Stropná vložka: Stropná vložka z autoklávovaného pórobetónu P2-500 DxŠxV: 500x250x200 mm
Typové označenie	stropná vložka PORFIX
Zamýšľané použitie	určená na zhotovenie montovaných železobetónových stropných konštrukcií pre bytové a občianske stavby
Výrobca	PORFIX - pórobetón, a. s., 4. apríla 384/79, 972 43 Zem. Kostol'any
Splnomocnený zástupca	Ing. Peter Hennel, generálny riaditeľ PORFIX - pórobetón, a. s.
Systém posudzovania a overovania nemnosti parametrov	2+
Notifikovaná osoba/úlohy notifikovanej osoby	Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Notifikovaná osoba 1301, Studená 3, 821 04 Bratislava/počiatočná inšpekcia výrobného závodu a systému riadenia výroby, priebežný dohľad
Certifikát zhody systému riadenia výroby	SK04 - ZSV - 2090

Podstatné vlastnosti	Parametre	Technické špecifikácie
Rozmery: Dĺžka Výška Šírka Šírka ozubu Výška po ozub Výška ozubu	250 mm ± 5 mm 200 mm ± 3 mm 500 mm ± 3 mm min. 25 mm 50 mm ± 3 mm 90 mm ± 3 mm	STN EN 15037-2+A1:2011
Tvarová presnosť: Odchýlka od priamosti hrán ozubov	± 4 mm ± 5 mm	STN 73 0280
Odolnosť proti sústredenému zaťaženiu Pevnosť v ohybe	min. 3,0 kN min. 3000 N	STN EN 15037-2+A1:2011
Reakcia na oheň	trieda A1	rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES
Hmotnostná aktivita ²²⁶Ra Index hmotnostnej aktivity	max. 120 Bq/kg < 0,5	Vyhláška č. 528/2007 Z.z.
Objemová hmotnosť pórobetónu	500 kg/m ³ ± 50 kg/m ³	EN 771-4+A1:2015
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	max. 0,12 W/(m.K)	EN 771-4+A1:2015
Pevnosť v tlaku pórobetónu	2,0 N/mm ²	EN 771-4+A1:2015

Parametre výrobku sú zhodné s parametrami uvedenými v tabuľke.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Oprávnený na jednanie za výrobcu PORFIX - pórobetón, a.s., Zemianske Kostol'any

.....

Ing. Peter Hennel

generálny riaditeľ PORFIX - pórobetón, a. s.

V Zemianskych Kostol'anoch dňa 1.6.2017.