PORFIX

CE

Vyhlásenie o parametroch č.: 2/26ZK

Výrobok	**Pórobetónový preklad PORFIX** DxVxŠ: 2000, 2500 mm x 250 mm x 150, 125, 100 mm
Typové označenie	Pórobetónový preklad PORFIX
Zamýšľané použitie	určený na prenesenie zaťaženia nad otvormi v stene, resp. priečkeh
Výrobca	PORFIX - pórobetón, a. s., 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianské Kostoľany
Splnomocnený zástupca	Ing. Peter Hennel, generálny riaditeľ PORFIX - pórobetón, a. s.
Systém posudzovania a overovania nemnnosti parametrov	**3**
Notifikovaná osoba/úlohy notifikovanej osoby	Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Notifikovaná osoba 1301, Studená 3, 821 04 Bratislava/počiatočná inšpekcia výrobného závodu a systému riadenia výroby, priebežný dohľad
Certifikát zhody systému riadenia výroby	**1301 – CPR - 0087**

Podstatné vlastnosti	**Parametre**	**Harmonizované technické špecifikácie**
Typ prekladu	jednoduchý preklad z pórobetónu	EN 845-2:2013+A1:2016
Usporiadanie	jednoduchý preklad obdĺžnikového prierezu	EN 845-2:2013+A1:2016
Minimálna úložná dĺžka	100 mm (š. 100, 125 mm); 150 mm (š. 150 mm)	EN 845-2:2013+A1:2016
Rozmery: **Dĺžka** **Výška** **Šírka**	 ±15 mm ±3,0 mm ±3,0 mm	EN 845-2:2013+A1:2016
Únosnosť	Tech. dokumentácia	EN 845-2:2013+A1:2016
Priehyb od zaťaženia	Tech. dokumentácia	EN 845-2:2013+A1:2016
Tepelný odpor	NPD	EN 845-2:2013+A1:2016
Nasiakavosť	NPD	EN 845-2:2013+A1:2016
Priepustnosť vodných pár	5/10	EN 845-2:2013+A1:2016
Požiarna odolnosť	trieda A1	EN 845-2:2013+A1:2016
Objemová hmotnosť tvárnic v suchom stave	500 kg/m3	EN 845-2:2013+A1:2016
Mrazuvzdornosť	NPD	EN 845-2:2013+A1:2016
Hmotnostná aktivita ^{226}Ra **Index hmotnostnej aktivity**	max. 120 Bq/kg < 0,5	Zákon č. 87/2018 Z. z.

Parametre výrobku sú zhodné s parametrami uvedenými v tabuľke.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Oprávnený na jednanie za výrobcu PORFIX – pórobetón, a.s., Zemianske Kostoľany

.....

Ing. Peter Hennel
generálny riaditeľ PORFIX - pórobetón, a. s.

V Zemianskych Kostoľanoch dňa 13.02.2026