PORFIX

CE

Izjava o svojstvima br.: 6/26ZK

Proizvod	**Dopunski zidni blokovi od autoklaviranog porobetona** DxVxŠ: 500 mm x 250 mm x 375, 365, 300, 250, 240, 200 mm
Tipska oznaka	U-profil PORFIX P2 - 500
Namjeravana upotreba	Služi kao skrivena oplata za pravljenje betonskih, odnosno armirano betonskih nadvoja i vijenaca
Proizvođač	PORFIX - pórobetón, a. s. (d.d.), 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianské Kostoľany
Ovlašteni predstavnik	Ing. Peter Hennel, generalni direktor PORFIX - pórobetón, a. s. (d.d.)
Sustav ocjenjivanja i provjera stalnosti svojstava	**2+**
Prijavljeno tijelo/obaveze prijavljenog tijela	Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. (Zavod za graditeljstvo - tehniku i ispitivanje - neprofitna organizacija), Prijavljeno tijelo 1301, Studená 3, 821 04 Bratislava/početna inspekcija tvornice i sustava kontrole proizvodnje, kontinuiran nadzor
Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje	**1301 – CPR - 0087**

Osnovne karakteristike	**Svojstva**	**Usklađene tehničke specifikacije**
Dimenzije: **Duljina** **Visina** **Širina**	 ±2,5 mm ±2,0 mm ±2,0 mm	EN 771-4+A1:2015
Oblik i izgled	Tehnička dokumentacija	EN 771-4+A1:2015
Tlačna čvrstoća	2,0 N/mm²	EN 771-4+A1:2015
Širenje vlage	NPD	EN 771-4+A1:2015
Smična čvrstoća	0,3 N/mm²	EN 771-4+A1:2015
Ponašanje pri požaru	klasa A1	EN 771-4+A1:2015
Vodoupojnost	NPD	EN 771-4+A1:2015
Paropropusnost μ	5/10	EN 771-4+A1:2015
Obujamska masa blokova u suhom stanju	500 kg/m³	EN 771-4+A1:2015
Toplinska provodljivost	0,12 W/(m.K)	EN 771-4+A1:2015
Otpornost na smrzavanje	NPD	EN 771-4+A1:2015
Masena aktivnost ^{226}Ra **Indeks masene aktivnosti**	max. 120 Bq/kg < 0,5	Zakon br. 87/2018 Zb.

Svojstva proizvoda su sukladna s svojstvima navedenim u tabeli. Ova izjava o svojstvima se izdaje s isključivom odgovornošću proizvođača.

Ovlašten je postupati u ime proizvođača PORFIX – pórobetón, a.s. (d.d.), Zemianske Kostoľany

.....

Ing. Peter Hennel

generalni direktor PORFIX - pórobetón, a. s. (d.d.)

U Zemianskim Kostolanima dana 13.02.2026.