PORFIX

CE

Vyhlásenie o parametroch č.: 8/26ZK

Výrobok	**Murovacia tvárnica z pórobetónu (trieda I.):** Murovacia tvárnica hladká - HL, perodrážka a kapsa - PDK: DxVxŠ: 500 x 250 x 500, 375, 300 mm
Typové označenie	tvárnica PORFIX P2-400
Zamýšľané použitie	určená na murovanie zvislých konštrukcií v stenách, stĺpoch a priečkach
Výrobca	PORFIX - pórobetón, a. s., 4. apríla 384/79, 972 43 Zem. Kostoľany
Splnomocnený zástupca	Ing. Peter Hennel, generálny riaditeľ PORFIX - pórobetón, a. s.
Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov	**2+**
Notifikovaná osoba/úlohy notifikovanej osoby	Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Notifikovaná osoba 1301, Studená 3, 821 04 Bratislava/počiatočná inšpekcia výrobného závodu a systému riadenia výroby, priebežný dohľad
Certifikát zhody systému riadenia výroby	**1301 – CPR - 0087**

Podstatné vlastnosti	**Parametre**	**Harmonizované technické špecifikácie**
Rozmery: **Dĺžka** **Výška** **Šírka**	 ±2,5 mm ±2,0 mm ±2,0 mm	EN 771-4+A1:2015
Tvar a usporiadanie	Techn. dokumentácia	EN 771-4+A1:2015
Pevnosť v tlaku	2,0 N/mm²	EN 771-4+A1:2015
Vlhkostné pretvorenie	NPD	EN 771-4+A1:2015
Súdržnosť v šmyku	0,3 N/mm²	EN 771-4+A1:2015
Reakcia na oheň	trieda A1	EN 771-4+A1:2015
Nasiakavosť	NPD	EN 771-4+A1:2015
Priepustnosť vodných pár μ	5/10	EN 771-4+A1:2015
Objemová hmotnosť tvárnic v suchom stave	400 kg/m³	EN 771-4+A1:2015
Tepelnotechnické vlastnosti $\lambda_{10,dry,mat}$	0,085 W/(m.K)	EN 771-4+A1:2015
Mrazuvzdornosť	NPD	EN 771-4+A1:2015
Hmotnostná aktivita ^{226}Ra **Index hmotnostnej aktivity**	max. 120 Bq/kg < 0,5	Zákon č. 87/2018 Z. z.

Parametre výrobku sú zhodné s parametrami uvedenými v tabuľke.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Oprávnený na jednanie za výrobcu PORFIX – pórobetón, a.s., Zemianske Kostoľany

.....

Ing. Peter Hennel
generálny riaditeľ PORFIX - pórobetón, a. s.

V Zemianskych Kostoľanoch dňa 13.02.2026.