PORFIX

CE

Izjava o lastnostih št.: 8/26ZK

Izdelek	**Porobetonski zidni blok (razred I.):** **Zidni blok gladek** - HL, pero, utor in prijemalo - PDK: DxVxŠ: 500 x 250 x 500, 375, 300 mm
Tipska oznaka	blok PORFIX P2-400
Predvidena uporaba	namenjen je za zidavo navpičnih konstrukcij v zidovih, stebrih in notranjih stenah
Proizvajalec	PORFIX - pórobetón, a. s., 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianské Kostoľany
Pooblaščeni zastopnik	Ing. Peter Hennel, generalni direktor PORFIX - pórobetón, a. s.
Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti parametrov	**2+**
Certificirana ustanova /naloge certificirane ustanove	Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Avtorizirana oseba 1301, Studená 3, 821 04 Bratislava/začetna inšpekcija proizvodnega obrata in sistema vodenja proizvodnje, sprotni nadzor
Certifikat skladnosti sistema vodenja proizvodnje	**1301 – CPR - 0087**

Bistvene lastnosti	**Parametri**	**Harmonizirane tehnične specifikacije**
Dimenzije: **Dolžina** **Višina** **Širina**	 ±2,5 mm ±2,0 mm ±2,0 mm	EN 771-4+A1:2015
Oblika in sestava	Tehn. dokumentacija	EN 771-4+A1:2015
Tlačna trdnost	2,0 N/mm²	EN 771-4+A1:2015
Delovanje v vlažnih razmerah	NPD	EN 771-4+A1:2015
Strižna trdnost	0,3 N/mm²	EN 771-4+A1:2015
Odziv na ogenj	razred A1	EN 771-4+A1:2015
Absorpcija	NPD	EN 771-4+A1:2015
Paroprepustnost μ	5/10	EN 771-4+A1:2015
Volumska masa blokov v suhem stanju	400 kg/m³	EN 771-4+A1:2015
Toplotno-tehnične lastnosti $\lambda_{10,dry,mat}$	0,085 W/(m.K)	EN 771-4+A1:2015
Odpornost na zmrzovanje	NPD	EN 771-4+A1:2015
Specifična aktivnost ^{226}Ra **Indeks specifične aktivnosti**	maks. 120 Bq/kg < 0,5	Zakon št. 87/2018 Zb.

Lastnosti izdelka so skladne z lastnostmi, ki so navedene v razpredelnici.
Ta izjava o lastnostih je izdana z izključno odgovornostjo proizvajalca.

Pristojna oseba za zastopanje v imenu proizvajalca PORFIX – pórobetón, a.s., Zemianske Kostoľany

.....

Ing. Peter Hennel
generalni direktor PORFIX - pórobetón, a. s.

V Zemianske Kostoľany, dne 13.02.2026.