Vyhlásenie o parametroch
Lepidlo PORFIX na pórobetónové tvárnice

baumit.com

Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Lepidlo PORFIX na pórobetónové tvárnice

1. **Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**
   Lepidlo PORFIX na pórobetónové tvárnice

2. **Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
   Lepidlo PORFIX na pórobetónové tvárnice, šarža, dátum a čas výroby

3. **Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súľade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
   Navrhová malta na murovanie pre tenké vrstvy (T) na vonkajšie použitie v prvkoch s vhodnou ochranou s konštrukčnými požiadavkami zodpovedá EN 998-2:2016 (príloha B, bod c).

4. **Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:**
   Baumit, spol. s r.o., Žižkova 9, SK-811 02 Bratislava 1

   Výrobný závod:
   Baumit, spol. s r.o.,
   Rohožník ,
   SK-906 38 Rohožník

5. **V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**

6. **Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**
   Systém 2+

7. **V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**
   Harmonizovaná norma: EN 998-2: 2016
   Notifikovaný subjekt č. 1301: Technický a skúšobný ústav stavebný, Bratislava, vykonal počiatočnú inšpekciu v systéme 2+ a vydal 1301 – CPR – 0086 výrobný závod Rohožník,

8. **Deklarované parametre:**

Podstatné vlastnosti	**Parametre**	**Harmonizované technické špecifikácie**
Pevnosť v tlaku	Trieda M5	EN 998-2:2016
Počiatočná pevnosť v šmyku	0,3 N/mm² (tab. hodnota podľa EN 998-2, príloha C)	
Reakcia na oheň	Trieda A1	
Obsah chloridov	≤ 0,1 % Cl	
Absorbcia vody (Kapilárna nasiakavosť)	NPD	
Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary (μ):	15/35 (tab. hodnota podľa EN 1745	
Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{10,dry}$	0,61 W/mK (tab. hodnota podľa EN 1745 pre P=50%)	
Trvanlivosť (zmrazovanie/rozmrazovanie)	Zodpovedá (EN 998-2, príloha B, bod c)	
Nebezpečné látky	Pozri KBU*	

*KBU – Karta bezpečnostných údajov

9. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Tibor Blaško, Manažér kvality
(meno a funkcia)



V Bratislave, 08.01.2025
(miesto a dátum vydania)

Baumit, spol. s r.o.
Žižkova 9
SK - 811 02 Bratislava 1

(podpis)