PORFIX

Vyhlásenie o parametroch č.: 5/26ZK

CE

Výrobok	**Nosník pre montované stropy:** Železobetónový stropný nosník PORFIX – typ zaťaženia „A“ dĺžka: od 800 do 8000 mm v module po 200 mm, šírka: 160 mm Železobetónový stropný nosník PORFIX – typ zaťaženia „B“ dĺžka: od 800 do 8000 mm v module po 200 mm, šírka: 160 mm Železobetónový stropný nosník PORFIX – typ zaťaženia „C“ dĺžka: od 800 do 8000 mm v module po 200 mm, šírka: 160 mm
Typové označenie	stropný nosník PORFIX
Zamýšľané použitie	určený na zhotovenie montovaných železobetónových stropných konštrukcií pre bytové a občianske stavby
Výrobca	PORFIX - pórobetón, a. s., 4. apríla 384/79, 972 43 Zem. Kostoľany
Splnomocnený zástupca	Ing. Peter Hennel, generálny riaditeľ PORFIX - pórobetón, a. s.
Systém posudzovania a overovania nemnnosti parametrov	**2+**
Notifikovaná osoba/úlohy notifikovanej osoby	Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Notifikovaná osoba 1301, Studená 3, 821 04 Bratislava/počiatočná inšpekcia výrobného závodu a systému riadenia výroby, priebežný dohľad
Certifikát zhody systému riadenia výroby	**1301 – CPR - 0087**

Podstatné vlastnosti	**Parametre**	**Harmonizované technické špecifikácie**
Rozmery: **Dĺžka** **Výška** **Šírka**	 ±20 mm ±2,5 mm ±2,5 mm	EN 15037-1:2008
Pevnosť betónu v tlaku	Techn. dokumentácia	EN 15037-1:2008
Medza pevnosti v ťahu a medza klzu výstuže	500 N/mm²	EN 15037-1:2008
Krytie výstuže	min. 15 mm	EN 15037-1:2008
Únosnosť stropných nosníkov	Techn. dokumentácia	EN 15037-1:2008
Hmotnostná aktivita ^{226}Ra **Index hmotnostnej aktivity**	max. 120 Bq/kg < 0,5	Zákon č. 87/2018 Z. z.

Parametre výrobku sú zhodné s parametrami uvedenými v tabuľke.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Oprávnený na jednanie za výrobcu PORFIX – pórobetón, a.s., Zemianske Kostoľany

.....

Ing. Peter Hennel
generálny riaditeľ PORFIX - pórobetón, a. s.

V Zemianskych Kostoľanoch dňa 13.02.2026.