Vyhlásenie o vlastnostiach č.: OS6/2020

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	**Murovacie tvárnice z pórobetónu (trieda I.): PORFIX P6-650** Murovacie tvárnice hladké – HL, pero-drážka a kapsa – PDK: DxVxŠ: 500 × 250 × 375, 300, 250, 200 mm
Zamýšľané použitie	Nosné a nenosné aplikácie vo všetkých druhoch jednovrstvových a vrstvených stien, v priečkach, oporných a základových (suterénnych) stenách.
Výrobca	PORFIX CZ a.s., Kladská 464, 541 03, Trutnov, závod Ostrava Třebovická 5543/36, 722 00, Česká republika
Splnomocnený zástupca	
Systém POSV	**2+**
Harmonizovaná norma **Oznámený subjekt**	**EN 771-4:2011+A1:2015** **NB 1020**

Základné charakteristiky	**Vlastnosti**
Rozmery: **Dĺžka** **Výška** **Šírka**	 ±2,5 mm ±2,0 mm ±2,0 mm
Tolerancia rozmerov	TLMA
Tvar a usporiadanie	Technická dokumentácia
Pevnosť v tlaku	6,0 N/mm²
Rozmerová stabilita (zmršťovanie)	NPD
Súdržnosť v šmyku	0,3 N/mm² (tabuľková hodnota podľa EN 998-2)
Reakcia na oheň	Eurotřída A1
Nasiakavosť	NPD
Priepustnosť vodných pár μ	5/10 (tabuľková hodnota podľa EN 1745)
Objemová hmotnosť tvárnic v suchom stave	650 ± 50 kg/m³
Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{10,dry}$	0,16 W/(m.K)
Trvanlivosť (mrazuvzdornosť)	NPD
Nebezpečné látky	žiadne, vyhovuje vyhláške č. 422/2016 Zb. o radiačnej ochrane a zabezpečenia rádionuklidového zdroja.

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami.
Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydává v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísané za a v mene výrobcu :

.....	.....
Ing. Michal Žilka	**Ing. Štěpán Procházka**
Člen predstavenstva	Člen predstavenstva

V Trutnove dňa 7.9.2026