PORFIX

Vyhlásenie o parametroch č.: 4/26ZK

Výrobok	**Stropná vložka:** Stropná vložka z autoklávovaného pórobetónu P2-500 DxŠxV: 500x250x200, 250 mm
Typové označenie	stropná vložka PORFIX
Zamýšľané použitie	určená na zhotovenie montovaných železobetónových stropných konštrukcií pre bytové a občianske stavby
Výrobca	PORFIX - pórobetón, a. s., 4. apríla 384/79, 972 43 Zem. Kostoľany
Splnomocnený zástupca	Ing. Peter Hennel, generálny riaditeľ PORFIX - pórobetón, a. s.
Systém posudzovania a overovania nemnnosti parametrov	**2+**
Notifikovaná osoba/úlohy notifikovanej osoby	Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Notifikovaná osoba 1301, Studená 3, 821 04 Bratislava/počiatočná inšpekcia výrobného závodu a systému riadenia výroby, priebežný dohľad
Certifikát zhody systému riadenia výroby	**SK04 - ZSV - 2090**

Podstatné vlastnosti	**Parametre**	**Technické špecifikácie**
Rozmery: **Dĺžka** **Výška** **Šírka** **Šírka ozubu** **Výška po ozub** **Výška ozubu**	 250 mm ± 5 mm 200/250 mm ± 3 mm 500 mm ± 3 mm min. 25 mm 50 mm ± 3 mm 50 mm ± 3 mm	STN EN 15037-2+A1:2011
Tvarová presnosť: **Odchýlka od priamosti hrán ozubov**	± 4 mm ± 5 mm	STN 73 0280
Odolnosť proti sústredenému zaťaženiu	min. 3,0 kN	STN EN 15037-2+A1:2011
Pevnosť v ohybe	min. 3000 N	
Reakcia na oheň	trieda A1	rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES
Hmotnostná aktivita ^{226}Ra **Index hmotnostnej aktivity**	max. 120 Bq/kg < 0,5	Zákon č. 87/2018 Z. z.
Objemová hmotnosť pórobetónu	500 kg/m^3 ± 50 kg/m^3	EN 771-4+A1:2015
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	max. 0,12 W/(m.K)	EN 771-4+A1:2015
Pevnosť v tlaku pórobetónu	2,0 N/mm²	EN 771-4+A1:2015

Parametre výrobku sú zhodné s parametrami uvedenými v tabuľke.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Oprávnený na jednanie za výrobcu PORFIX – pórobetón, a.s., Zemianske Kostoľany

.....

Ing. Peter Hennel
generálny riaditeľ PORFIX - pórobetón, a. s.

V Zemianskych Kostoľanoch dňa 13.02.2026.